



CTX-121 Hypocal 20g Tabletas de hipoclorito cálcico

DESCRIPCIÓN:

Tabletas de disolución lenta para la desinfección y mantenimiento del agua cristalina e higiénicamente pura.

PROPIEDADES:

Aspecto	Sólido en tabletas
Color	Blanco
Contenido en cloro útil.	65%
pH (100 ppm de cloro disponible)..	9,7

Composición:

Ingredientes Activos (por 1.000 grs.)

CARACTERÍSTICAS:

No aplica.

DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

Tratamiento Inicial: Adicionar 2 tabletas de producto por cada m³ de agua. Transcurridas 2 horas, ajustar el pH del agua entre 7,2-7,6 utilizando Minorador de pH sólido (0010) ó Incrementador de pH sólido (0020).

Tratamiento de Mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, colocar en los cestos de los skimmers de 1 a 2 tabletas del producto por cada 10 m³ de agua, diariamente.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc.

Es indispensable que todo el volumen de agua de la piscina, sea recirculado a través del equipo depurador, diariamente.

El tratamiento inicial (Supercloración), deberá repetirse siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.



Fluidra Comercial España
Pintor Velázquez, 10
08213 Polinyà (Barcelona) Spain
Tel: 93 713 50 60
Fax: 93 713 41 11 www.certikin.com



La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.



El cloro residual deberá estar situado entre 0,5-2 ppm. valor que se medirá fácilmente utilizando un estuche analizador de cloro y pH. Este control deberá efectuarse un mínimo de 2 veces al día.

Recomendaciones:

Mantener el paso del agua totalmente abierto en los skimmers y sumideros durante el proceso de filtración.

Mantener los cestos de los skimmers limpios (hojas, papel, etc.) para lograr la correcta disolución de las tabletas.

Debe evitarse el contacto del producto sobre las superficies del vaso en piscinas fabricadas con poliéster, liner o vinilo, al producir este producto sobre estas superficies su decoloración.



Fluidra Comercial España
Pintor Velázquez, 10
08213 Polinyà (Barcelona) Spain
Tel: 93 713 50 60
Fax: 93 713 41 11 www.certikin.com



La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.