



## CTX-600 Anticalcáreo

### DESCRIPCIÓN:

Producto dispersante e inhibidor, mediante el cual se eliminan y evitan las incrustaciones, también ayuda a prevenir la obstrucción de los filtros y la corrosión de las partes metálicas del sistema de recirculación y filtración.

### PROPIEDADES:

Aspecto .....	Líquido
Color.....	Incoloro
Densidad ...	1,33 - 1,37 g./cm <sup>3</sup>
pH (0,1%). .....	> 12.5

### CARACTERÍSTICAS:

No aplica.

### DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

**Tratamiento Inicial:** Añadir 2,5 lts. de producto por cada 100 m<sup>3</sup> de agua.

**Tratamiento de Mantenimiento:** Añadir 0,5 lts. de producto por cada 100 m<sup>3</sup> de agua una vez por semana.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de la dureza y del contenido en sales del agua.

Aquellas piscinas que durante el período invernal no se vacíen, deberá tratarse su agua con una dosis inicial de producto al finalizar la temporada de baños.

Diluir la cantidad necesaria de producto en un recipiente con agua y repartir dicha cantidad uniformemente por toda la superficie de la piscina, manteniendo el equipo de filtración en marcha.

	Fluidra Comercial España Pintor Velázquez, 10 08213 Polinyà (Barcelona) Spain Tel: 93 713 50 60 Fax: 93 713 41 11 <a href="http://www.certikin.com">www.certikin.com</a>	
---	--	---

*La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.*